



## **Технічні характеристики виготовлення Дерев'яного Євровікна:**

- ✚ **Трьохшаровий** клеєний **брус** 78 мм (скандинавський тип).
- ✚ **Двокамерний склопакет** 36 мм (4-12-4-12-4), можливе використання Low-E (енергозберігаючий), Solar-E (багатофункціональний).
- ✚ **Фурнітура** «МАСО» (Австрія).
- ✚ **Покриття:** Лак «Remmers» (Німеччина) – екологічно чистий, на водній основі, стійкий до зовнішніх умов. Чотирьохшаровий спосіб нанесення – антигрибкове покриття, ґрунт та 2 шари лаку. Гарантія виробника 10 років.
- ✚ **Ущільнювач** – не промерзаючий 2-во контурний - Deventer (Німеччина).
- ✚ **Водовідливний профіль** на стулці (навіть якщо стулка глуха) і на коробці.
- ✚ **Додаткова комплектація:**
  - ❖ декоративні накладки на склопакети;
  - ❖ шпроси;
  - ❖ декоративні плівки (протиударні, тоновані);
  - ❖ теплі дистанційні рамки;
  - ❖ москітні сітки;
  - ❖ віконні провітрювачі;
  - ❖ лакування двома різними кольорами;
  - ❖ ефект штучного старіння деревини;
  - ❖ оздоблення внутрішніх ламелей дубовим шпоном та ін.
- ✚ **Різнманітні варіації конструкцій** – арочні, скошені, тощо.
- ✚ **Різнманітні варіації відкривання стулок** – поворотність, відкидання, мікропровітрювання.
- ✚ **Підвіконня:** водостійка фанера (товщ. 30мм), штучний камінь, пластик.
- ✚ **Зовнішні зливи** – фарбована оцинкована сталь.
- ✚ Послуги монтажу.
- ✚ Гарантія, сервіс, обслуговування.

# ЄВРОВІКНО

## ФУРНИТУРА

МАСО  
(Австрія)

## ГЕРМЕТИК

Силіконовий  
герметик  
(кольоровий)

## ШТАПІК

Ширини штапіка  
від 14 до 48 мм.

## МАТЕРІАЛ

Екологічно чиста  
деревина хвойних і  
листяних порід

## СКЛОПАКЕТ

Двокамерний (4-12-4-12-4)

## ПОКРИТТЯ

INDULINE Remmers  
(Німеччина)

## УЩІЛЬНЮВАЧ

Deventer – 2 контури  
(Німеччина)

## ВОДОВІДВІДНИЙ

## ПРОФІЛЬ

Dopec  
(Німеччина)

## СПОСІБ З'ЄДНАННЯ

Клеєний (D4) трьохшаровий брус  
товщ. 78мм (скандинавський тип)

